◆ 仕様表

JK22 シリーズ・標準タイプ・IP40						デジタル圧力スイッチ/センサ
流体形式		適用流体： 空気（非腐食性・不燃性ガス）				
		微圧タイプ	正圧タイプ	高圧タイプ	連成圧タイプ	負圧タイプ
定格圧力範囲		-10～10kPa	-0.100～1.000MPa	-0.100～2.000 MPa	-100.0～100.0 kPa	-100.0 kPa～0
設定圧力範囲		-10.3～10.3kPa	-0.103～1.030MPa	-0.103～2.030 MPa	-103.0～103.0 kPa	-103.0 ～10 kPa
耐圧力		30 kPa	1.5MPa	3 MPa	500 kPa	
最小単位	kPa	0.001	—		0.01	
	MPa	—	0.001		—	
	kgf/㎠	—	0.01		0.001	
	bar	—	0.01		0.001	
	psi	0.001	0.1		0.01	
	inHg	0.01	—		0.1	
	mmHg	0.1	—		1	
表示	コピー機能	設定値コピー機能				
	精度	±1% F.S. ±1digit（周囲温度 25 ±3 ℃）				
	繰返し精度	±0.3 % F.S. ±1 digit				
	デジタル	3 色（白・赤・橙）、表示更新：5 回 / 秒				
	動作指示灯	橙色 OUT1・OUT2				
センサ電源	電圧	DC12～24V ±10%・リップル±10%以下				
	消費電流	40 mA 以下（無負荷時）				
スイッチ出力	信号方式	NPN / PNP オープンコレクタ出力（最大 2 出力）				
	応答時間	2.5ms 以下（誤動作予防機能：25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、1500ms 選択）				
	最大負荷電流	200 mA 以下				
	最大供給電圧	DC30V（NPN オープンコレクタ出力）／DC24 V（PNP オープンコレクタ出力）				
	内部電圧降下	1.0 V 以下				
アナログ出力	電圧	電圧 0.6 ～ 5 V ±2.5 % F.S.・直線性：±1%F.S.・出力抵抗 1KΩ				
	電流	電流 2.4～20mA ±1 % F.S. 直線性：±1%F.S.・出力抵抗：50Ω～250Ω（入力 DC12V）／50Ω～600Ω（入力 DC24V）				
応差モード	ワンポイント	１～8digits 調整可変				
	ウインドコンパレータ					
	応差	固定				
出力短絡保護		有				
ケーブル仕様		耐油 PVC ケーブル（ 0.15 mm²）				
配管ポート		M5 ポート・変換継手対応				
本体寸法（長×幅）		30 ㎜×30 ㎜				
質量		約 108 g（2m ケーブル含み）				
耐環境	保護	IP40				
	温度特性	±3 % F.S.（基準温度 25 ℃、範囲 0~50℃）				
	周囲温度範囲	-10 ～ 60 ℃（結露・凍結なきこと）				
	周囲湿度範囲	35 ～ 85 % RH（結露なきこと）				
	耐振動	振幅 1.5 mm、10 ～ 55 Hz、X・Y・Z 各方向 2 時間				
	耐衝撃	100 m/s²（約 10 G）X・Y・Z 各方向 3 回				
	絶縁抵抗	50 MΩ 以上（DC500V）（リード線とケース間）				
	耐電圧	AC1000V 1 分間（リード線とケース間）				